

Eksplotacinių savybių deklaracija

DOMINARI

Piro Universal

007_CPR_UNIV_19-08-2022

Nepakartojamas gaminio tipo identifikavimo kodas

Piro Universal

Numatytas panaudojimas

šilumos izoliavimas statybose

Gamintojas

Dominari, UAB

Eksplotacinių savybių tikrinimo ir vertinimo sistema

3

Harmonizuota norma

EN 13165:2012+A1:2015

Notifikuota įstaiga

VGTV Vilnius (Nr. 1688) / GTC (Nr. 1796)

Parametrai		Parametrų dydžiai
Šiluminis atsparumas	Šiluminė varža R_D ((m ² .K)/W)	d_n 50mm 2,15 d_n 100mm 4,50 d_n 150mm 6,50
	Šilumos laidumas λ_D (W/(m.K))	0,022
	Storis	T2
	Reakcija į ugnį	RtF E
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas, veikiant karščiui, klimato pokyčiams, senėjimui arba irimui		Laikui bėgant reakcija į ugnį nesikeičia
Matmenų stabilumas nurodytoms temperatūros ir drėgmės sąlygoms	48 h, 70°C, 90 % R.H	DS(70,90)4
Deformacijos nustatymas nustatytais gniuždančios apkrovos ir temperatūros sąlygomis	40 kPa, 70°C, 168h	DLT(2)5
Stipris gniuždant (arba gniuždomasis įtempis)	Stipris gniuždant (arba gniuždomasis įtempis)	CS(10Y)150
Tempimo/lenkimo stipris	Statmentas paviršiui tempiamasis stipris	TR50
Atsparumas valkšnumui gniuždant prie senėjimo/irimo	Gniuždomasis valkšnumas	NPD
Vandens pralaidumas	Trumpalaikis įmirkis visiškai panardinus	WS0.1
	Ilgalaikis įmirkis visiškai panardinus	WL(T)1.5
	Plokštumas vieną pusę sudrėkinus	FW2 ≤5
Vandens garų pralaidumas	Laidumas vandens garams	NPD
Garso sugerties indeksas	Garso sugertis	NPD
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas į vidaus aplinką	Pavojingų medžiagų išsiskirtis	Nėra darniojo standarto
Degimas nuo tęstinio kaitinimo	Degimas nuo tęstinio kaitinimo	Nėra darniojo standarto

Produkto eksploatacinės savybės atitinka aukščiau nurodytas. Ši deklaracija išduota 2022-08-19 vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, gamintojui priiimant visišką atsakomybę.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Saulius Maleckas

Direktorius